

IPC-HFW1235SP-W

Kamera tulejowa Wi-Fi, 1080P, H.265

IPC-HFW1235SP-W daje możliwość monitoringu na żywo w rozdzielczości 2 Mpx, z możliwością wyboru obiektywu 2,8 mm lub 3,6 mm. Wykorzystuje najnowszą konwersję H.265, która pozwala oszczędzić do 50 % pasma przesyłowego oraz miejsca na dysku. Z IP67 kamera może być używana na zewnątrz w różnych warunkach pogodowych.



1080P Full HD

Zobaczysz więcej niż dla 720P



Kodek H.265

Obecnie najbardziej wydajny kodek



Zabezpieczenie 24/7

Znakomity widok nawet w nocy. Poczuj się bezpiecznie nawet w kompletnej ciemności.



IP67

Zabezpieczenie przed wilgocią i kurzem



Detekcja osób

Natychmiastowe powiadomienie o alarmie w przypadku wykrycia osoby



Aplikacja Lechange

Zarządzanie w chmurze dla ułatwienia monitorowania

Pozostań w łączności z tym, co jest Ci bliskie



Mając Lechange i Internet, masz dostęp do tego, co jest dla Ciebie bliskie. Możesz nagrywać w chmurze lub na karcie MicroSD, odtwarzać nagrania oraz korzystać z podglądu on-line. Zawsze i wszędzie...

Specyfikacja

Kamera

1/2,9" 2 Megapixel progresywny CMOS
2 Mpx (1920 x 1080)
Podświetlenie nocne: 30 m
Stały obiektyw: 2,8 mm lub 3,6 mm
Kąty widzenia: 2,8 mm 106°(H), 56°(V), 128°(D)
3,6 mm 83°(H), 44°(V), 98°(D)

Video

Kompresja video: H.265 / H.264
Do 25 klatek na sekundę
16x cyfrowy zoom

Zarządzanie

Detekcja ruchu
Detekcja osób
Konfigurowanie pola zasięgu i harmonogramu

Sieć

1x 100 Mbps Port Ethernet
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 50 m w otwartej przestrzeni
ONVIF Profil S&G, CGI
Aplikacja Lechange: iOS, Android

Inne wejścia

Miejsce na kartę microSD (do 128GB)
Przycisk WPS / reset

Ogólne

Zasilanie: DC 12V1A
Pobór mocy: <6,5 W
Warunki pracy: -10°C~+50°C, wilgotność mniej niż 95%RH
IP67
Wymiary: Ø78,5 × 127,8 mm
Waga: 445g
Certyfikaty CE, FCC, UL

Zawartość opakowania

- 1x kamera
- 1x zasilacz
- 1x kabel Ethernet

- 1x skrócona Instrukcja
- 1x komplet śrub
- 1x złącze wodoodporne

Akcesoria



PFA134
Puszka połączeniowa



PFA150
Uchwyt rurowy