

# K46

## Kamera Wi-Fi, 2K, H.265

K46 daje możliwość monitoringu na żywo w rozdzielczości 4 Mpx. Wykorzystuje najnowszą konwersję H.265, która pozwala oszczędzić do 50 % pasma przesyłowego oraz miejsca na dysku. Inteligentna analiza obrazu np. wykrywanie osób oraz natychmiastowe powiadomienie pozwala, abyś nie martwił się tym, co zdarzyło się w Twoim domu w dowolnym czasie.



**2K Video QHD**  
Zobaczysz więcej niż dla 1080P



**Kodek H.265**  
Obecnie najbardziej wydajny kodek



**Zabezpieczenie 24/7**  
Znakomity widok nawet w nocy. Poczuj się bezpiecznie nawet w kompletnej ciemności.



**Dwukierunkowa rozmowa**  
Łatwa komunikacja z rodziną lub zwierzętami w domu



**Detekcja PIR**  
Wysokiej jakości czujnik PIR




**Detekcja osób**  
Otrzymasz natychmiastowe powiadomienie przy wykryciu poruszającej się osoby



**Aplikacja Lechange**  
Zarządzanie w chmurze dla ułatwienia monitorowania

Pozostań w łączności z tym, co jest Ci bliskie



Mając Lechange i Internet, masz dostęp do tego, co jest dla Ciebie bliskie. Możesz nagrywać w chmurze lub na karcie MicroSD, odtwarzać nagrania oraz korzystać z podglądu on-line. Zawsze i wszędzie...



Widok z przodu



Widok z tyłu

## Specyfikacja

### Kamera

1/3" 4 Megapixel progresywny CMOS  
 4 Mpx (2688 x 1520)  
 Podświetlenie nocne: 10m  
 Stały obiektyw 2,8 mm  
 Kąty widzenia: 106°(H), 56°(V), 127°(D)

### Video & Audio

Kompresja video: H.265 / H.264  
 Do 20 klatek na sekundę  
 16x cyfrowy zoom  
 Dwukierunkowa łączność audio

### Zarządzanie

Detekcja ruchu  
 Detekcja osób  
 Detekcja PIR  
 Konfigurowanie pola i harmonogramu

### Sieć

1 x 100 Mbps port Ethernet  
 Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 50 m w otwartej przestrzeni  
 ONVIF Profil S&G, CGI  
 Aplikacja Lechange: iOS, Android

### Inne wejścia

Miejsce na kartę microSD (do 128GB)  
 Wbudowany mikrofon oraz głośnik  
 Wej/Wyj alarmowe  
 Przycisk WPS / reset

### Ogólne

Zasilanie: DC 5V1A  
 Pobór mocy: <4,8W  
 Warunki pracy: -10°C~+45°C, wilgotność mniej niż 95%RH  
 Wymiary: Φ78,5 × 127,8 mm  
 Waga: 310g  
 Certyfikaty CE, FCC, UL

## Zawartość opakowania

- 1x kamera
- 1x skrócona instrukcja
- 1x zasilacz

- 1x komplet śrub
- 1x szkic do szybkiego montażu
- 1x szablon instalacyjny