

C26E

Kamera Wi-Fi, 1080P, H.265

C26E daje możliwość monitoringu na żywo w rozdzielczości 2 Mpx. Wykorzystuje najnowszą konwersję H.265, która pozwala oszczędzić do 50% pasma przesyłowego, oraz miejsca na dysku. Z IP65 kamera może być używana na zewnątrz w różnych warunkach atmosferycznych. Dzięki wbudowanym: reflektorowi LED i syrenie 110dB, kamera C26E pomoże powstrzymać niepożądanych gości przed wejściem do Twojego domu.



1080P Full HD Video
Zobaczysz więcej niż dla 720P



Aktywne odstraszanie
Może odstrzążyć nieproszonych gości światłem (wbudowany reflektor LED) lub dźwiękiem (wbudowana syrena 110 dB)



Kodek H.265
Nagraj więcej dzięki najwydajniejszemu kodowaniu



Dwukierunkowa rozmowa
Łatwa komunikacja z rodziną lub zwierzętami w domu



Detekcja PIR
Wysokiej jakości czujnik PIR



IP65
Wysoka odporność na warunki atmosferyczne



Łączność po Wi-Fi
IEEE802.11b / g / n (2,4 GHz)



Karta MicroSD
Obsługuje karty MicroSD do 128GB



Usługa chmury
Możliwość przechowywania nagrań w chmurze - opcja płatna

Pozostań w łączności z tym, co jest Ci bliskie

Lechange



Mając Lechange i Internet, masz dostęp do tego, co jest dla Ciebie bliskie. Możesz nagrywać w chmurze lub na karcie MicroSD, odtwarzać nagrania oraz korzystać z podglądu on-line. Zawsze i wszędzie...



Specyfikacja

Kamera

1/2.7" 2 Megapixel Progresywny CMOS
2 Mpx (1920 x 1080)
Podświetlenie nocne: 10 m
Stały obiektyw 2,8 mm
Kąty widzenia: 111°(H), 58°(V), 133°(D)

Video & Audio

Kompresja video: H.265 / H.264
Do 30 klatek na sekundę
16x cyfrowy zoom
Wbudowane: mikrofon i głośnik
Wbudowane: syrena 110 dB i reflektor LED

Zarządzanie

Detekcja ruchu
Detekcja PIR
Konfigurowanie pola zasięgu

Sieć

Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n, do 100m w otwartej przestrzeni
Wbudowana podwójna antena 2x 2MIMO
ONVIF Profile S, CGI
Aplikacja Lechange: iOS, Android

Inne wejścia

Miejsce na kartę microSD (do 128 GB)
Przycisk WPS/Reset

Ogólne

Zasilanie DC 5V2A
Pobór mocy: ≤ 6W
Warunki pracy: -20°C ~ +50°C, wilgotność względna mniejsza niż 95%
IP65
Wymiary: 75 × 84 × 97,7 mm
Waga: 308 g
CE, FCC, UL

Zawartość opakowania

- 1x kamera
- 1x skrócona instrukcja
- 1x zasilacz
- 1x uchwyt

- 1x zestaw wkrętów
- 1x szablon instalacyjny
- 1x zestaw uchwytów do kabla
- 1x kluczyk